


バイクステップの取り付け

ペダルを外し、ステップを取り付けるには、色々な工具が必要となります。下記で使用している工具は一例です。工具の詳細な使用法は、ご検索いただくか、youtubeにも多くございます。カスタマイズを楽しんでいただければ幸いです。もし、取り付けが難しいようでしたら、お近くのバイクショップ・自転車ショップにご相談下さい。



01 ステップの内容物です。工具はご用意下さい。




02 最初にチェーンを取り外します。



03 一例としてチェーンカッターを使用します。



04 チェーンカッターを使用し、チェーンを取り外します。



05 続きまして、左右クランクを取り外します。左記のQRコードリンク先に詳しい取り外し方がございます。
※オクタリンク式、スクエアテーパー式のクランクの取り外し方法をご参考下さい。

クランクの取り外し方
<https://cycle-note.jp/330?p=2>



06 続きまして、ボトムブラケットを取り外します。左記のQRコードリンク先に詳しい取り外し方がございます。ご参考下さい。


クランクの取り外し方
ボトムブラケットの取り外し方
<https://jitetsuu.com/blog-entry-69/>



07

メモ

この部品は、アシストセンサーで、ハイブリッドモード時にペダルを漕いだ際、モーターを動作させるものです。バイクモードのみ使用の場合は必要ない部品ですので、配線が伸びている黒いボックスをあげ、外して下さい。



08

08 最後にステップを取り付けます。



09

09 写真を参考にしっかり締めて下さい。



10

10 完成です。お疲れ様でした。